



## ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

02

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Πλάτος (mm)	Μήκος (mm)	Πάχος (mm)	Φύλλα / Δέμα	m <sup>2</sup> / Δέμα	Τιμή €/m <sup>2</sup>
00000000	STYROFOAM ETICS BEA Πλάκα XPS Για Εξωτερική Θερμομόνωση	600	1.200	30	12	8,64	
00000000				40	9	6,48	
00000000				50	8	5,76	
00000000				60	6	4,32	
00000000				70	6	4,32	
00000000				80	5	3,60	
00000000				100	4	2,88	
00000000	STYROFOAM ETICS SL Πλάκα XPS Για Εξωτερική Θερμομόνωση	600	1.200	50	8	5,76	
00000000				70	6	4,32	
00000000				80	5	3,60	
00000000	FRONTROCK MAX E Πλάκα Πετροβάσικη Για Εξωτερική Θερμομόνωση	600	1.000	50	6	3,60	
00000000*				60*	4	2,40	
00000000				70	3	1,80	
00000000*				80*	3	1,80	
00000000*				90*	3	1,80	
00000000*				100*	2	1,20	
Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές			Συσκευασία	Τιμή € / Kg	Τιμή € / Συσκευασία	
00000000	ISOMAT, ETICS FIX ΛΕΥΚΗ Κόλλα Εξωτερικής Θερμομόνωσης			Σακκί 25 Kg			
00000000	ISOMAT, ETICS PLASTER, FINE 1,5mm, ΛΕΥΚΟ Ακρυλικός Σοβάς Εξωτερικής Θερμομόνωσης			Δοχείο 25 Kg			
00000000	ISOMAT, ETICS PLASTER, DECOR 2mm, ΛΕΥΚΟ Ακρυλικός Σοβάς Εξωτερικής Θερμομόνωσης			Δοχείο 25 Kg			
00000000	ISOMAT, ETICS PRIMER, ΛΕΥΚΟ Υψηλής Διεισδυτικότητας Ακρυλικό Αστάρι Νερού			Δοχείο 10 Kg			
Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές			Συσκευασία		Τιμή € / τμχ.	
00000000	INSTA-STIK FC GUN ADHESIVE Πολυουρεθανική Κόλλα Εξωτερικής Θερμομόνωσης της DOW			Φύσιγγα 750 ml σε κιβώτιο των 12 τμχ.			
00000000	GS PRO GAPS&CRACKS B3 STRAW (ΣΩΛΗΝΑΚΙ) FOAM 750 ml			Φύσιγγα 750 ml σε κιβώτιο των 12 τμχ.			
00000000	GS PRO GAPS&CRACKS B3 GUN (ΠΙΣΤΟΛΙ) FOAM 750 ml			Φύσιγγα 750 ml σε κιβώτιο των 12 τμχ.			
00000000	GS PRO GUN CLEANER 500 ml			Φύσιγγα 500 ml σε κιβώτιο των 12 τμχ.			
00000000	ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ			Τεμάχιο			
Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές			Συσκευασία		Τιμή €/m <sup>2</sup>	
00000000	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ POLYKEM 160 GR/M2 5X5 ΛΕΥΚΟ (ETICS)			Ρολλό 50 m <sup>2</sup>			
Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές			Συσκευασία		Τιμή € / Συσκευασία	
00000000	KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ PN 8/110 NEUTRAL			100άδα			
00000000	KELYFOS BY SMA TERMOZ PN 8/130 NEUTRAL			100άδα			
00000000	KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ PN 8/150 NEUTRAL			100άδα			
00000000	KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ PN 8/170 NEUTRAL			100άδα			
00000000	KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ CN 8/110 NEUTRAL			100άδα			
00000000	KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ CN 8/130 NEUTRAL			100άδα			
00000000	KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ CN 8/150 NEUTRAL			100άδα			
00000000	KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ CN 8/170 NEUTRAL			100άδα			

\* Τα είδη που σημειώνονται με αστερίσκο διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και συνεννόησης για την ελάχιστη ποσότητα της παραγγελίας  
Χρόνος παράδοσης των προϊόντων με αστερίσκο 30-45 ημέρες

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Πλάτος (mm)	Μήκος (mm)	Πάχος (mm)	Συσκευασία Δέμα	Τιμή € / m <sup>2</sup>	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>XENERGY IB-SL</b> Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυυστερίνης νέας γενιάς	600	1.250	30	10,50 m <sup>2</sup>		
00000000				40	7,50 m <sup>2</sup>		
00000000				50	6,00 m <sup>2</sup>		
00000000				70	4,50 m <sup>2</sup>		
00000000				80	3,75 m <sup>2</sup>		
00000000	<b>XENERGY LB</b> Βοηθητικά τεμάχια από εξηλασμένης πολυυστερίνη νέας γενιάς για τις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών ανοιγμάτων (λαμπάδες) και ιδημοιουργία σκοτιών.	600	1.050	10	15,12 m <sup>2</sup>		
00000000				20	7,56 m <sup>2</sup>		
00000000	<b>STYROFOAM IB-SL</b> Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυυστερίνης.	600	1.250	30*	10,50 m <sup>2</sup>		
00000000				50	6,00 m <sup>2</sup>		
00000000				60	5,25 m <sup>2</sup>		
00000000				70	4,50 m <sup>2</sup>		
00000000				80	3,75 m <sup>2</sup>		
Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Τύπος		Μήκος (mm)	Συσκευασία Δέμα	Τιμή € / τεμάχιο	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ</b> Προφίλ από εξηλασμένη πολυυστερίνη νέας γενιάς για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης στις γωνίες των κτιρίων.	BSK 30 GX (150 x 75 x 30 mm) BSK 40 GX (160 x 85 x 40 mm) BSK 50 GX (170 x 85 x 50 mm) BSK 70 GX (170 x 85 x 70 mm) BSK 80 GX (170 x 85 x 80 mm)	60	32 τεμ.			
00000000				24 τεμ.			
00000000				20 τεμ.			
00000000				18 τεμ.			
00000000				16 τεμ.			
00000000	<b>ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ</b> Προφίλ από εξηλασμένη πολυυστερίνη νέας γενιάς για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης στις ακμές των δομικών ανοιγμάτων.	BSP 30 GX (140 x 85 x 30 mm) BSP 40 GX (150 x 85 x 40 mm) BSP 50 GX (160 x 85 x 50 mm) BSP 70 GX (160 x 85 x 70 mm) BSP 80 GX (160 x 85 x 80 mm)	60	30 τεμ.			
00000000				26 τεμ.			
00000000				26 τεμ.			
00000000				18 τεμ.			
00000000				28 τεμ.			

\* Το STYROFOAM IB-SL πάχους 30 mm είναι διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Πλάτος (mm)	Μήκος (mm)	Πάχος (mm)	Συσκευασία Δέμα	Τιμή €/m <sup>2</sup>	Τιμή € / Συσκευασία
00000000		STYROFOAM-LB  Βοηθητικά τεμάχια από εξηλασμένη πολυυστερίνη για τις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών ανοιγμάτων (λαμπάδες) και δημιουργία σκοτιών.	600	1.050	10	15,12 m <sup>2</sup>	
00000000					20	7,56 m <sup>2</sup>	
Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Τύπος	Μήκος (mm)	Συσκευασία Δέμα	Τιμή € / τεμάχιο	Τιμή € / Συσκευασία	
00000000		ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ  Προφίλ από εξηλασμένη πολυυστερίνη για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης στις γωνίες των κτιρίων.	BSK 30 G (150 x 75 x 30 mm)*  BSK 50 G (170 x 85 x 50 mm)  BSK 60 G (170 x 85 x 60 mm)  BSK 70 G (170 x 85 x 70 mm)  BSK 80 G (170 x 85 x 80 mm)	60	32 τεμ.		
00000000					20 τεμ.		
00000000					20 τεμ.		
00000000					18 τεμ.		
00000000					16 τεμ.		
00000000		ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ  Προφίλ από εξηλασμένη πολυυστερίνη για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης στις ακμές των δομικών ανοιγμάτων.	BSP 30 G (140 x 85 x 30 mm)**  BSP 50 G (160 x 85 x 50 mm)  BSP 60 G (160 x 85 x 60 mm)  BSP 70 G (160 x 85 x 70 mm)  BSP 80 G (160 x 85 x 80 mm)	60	30 τεμ.		
00000000					26 τεμ.		
00000000					22 τεμ.		
00000000					18 τεμ.		
00000000					28 τεμ.		

\* Ο τύπος BSK 30 G είναι διαθέσιμος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

\*\* Ο τύπος BSP 30 G είναι διαθέσιμος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Τύπος και Κατανάλωση	Συσκευασία	Τεμ. / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>KELYFOS BOND</b>  Ινοπλισμένη, ρητίνιούχα κόλλα ταϊμεντοειδούς βάσης και υλικό σπατουλαρίσματος θερμομονωτικών πλακών. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με τους σοβάδες KELYFOS FINISH-C FINE/DECOR, KELYFOS FINISH-A FINE/DECOR και KELYFOS FINISH-S FINE/DECOR στο σύστημα KELYFOS, για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών. Κατάλληλη για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών του συστήματος KELYFOS στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων. Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών του συστήματος KELYFOS και αποτελεί έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά που θα ακολουθήσει. <b>Απόχρωση:</b> λευκή.	Ως κόλλα: 2,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>  Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 Kg	54		

## ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Αποχρώσεις	Τύπος και Κατανάλωση	Συσκ/σία	Τεμ. / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000		G 710					
00000000		G 760					
00000000		G 820					
00000000		G 870					
00000000		G 930					
00000000		G 950					
00000000		G 660					
00000000		G 160					
00000000		G 980					
00000000		G 490					
00000000	<b>KELYFOS GRANIT</b>	G 510	Περίπου 1.8 kg/m <sup>2</sup> /mm				
00000000	<b>Ακρυλικό, παστώδες επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή έγχρωμων, υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με αδρή διακοσμητική μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σιθάς, σκυρόδεμα, ταπιντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS THERMO χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών.</b>	G 600	Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Περίπου 2 mm	25 Kg	24		
00000000		G 130					
00000000		G 150					
00000000		G 220					
00000000		G 550					
00000000		G 380					
00000000		G 440					
00000000		G 500					
00000000		G 330					
00000000		G 530					
00000000		G 270					
00000000		G 300					
00000000		G 110					
00000000	<b>KELYFOS FINISH-A FINE 1 mm, 1,5 mm, 2 mm</b>	Λευκό	KELYFOS FINISH-A Fine 1 mm: Περίπου 1.8 kg/m <sup>2</sup>	25 Kg			
00000000	<b>Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός σιθάς. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση και υψηλήν ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με λεία μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σιθάς, σκυρόδεμα, ταπιντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.</b>	Άλλες αποχρώσεις	KELYFOS FINISH-A Fine 1,5 mm: Περίπου 2,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Kg			
00000000	<b>Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS BOND χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών.</b>	Λευκό	KELYFOS FINISH-A Fine 2 mm: Περίπου 3,2 kg/m <sup>2</sup>	5 Kg*	24		
00000000	<b>Αποχρώσεις: λευκό και 305 επιλεγμένες αποχρώσεις (χρωματολόγιο NCS). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας [ελάχιστη ποσότητα 150 kg].</b>	Άλλες αποχρώσεις		5 Kg*			

\* Η συσκευασία των 5 kg διατίθεται μόνο στο KELYFOS FINISH-A Fine 1,5 mm.

## ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Αποχρώσεις	Τύπος και Κατανάλωση	Συσκ/σία	Τεμ. / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>KELYFOS FINISH-A DECOR 2 mm, 3 mm</b> Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός σοβάς. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με αδρή-διακοσμητική μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, ταπινητοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS BOND χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών. <b>Αποχρώσεις:</b> λευκό και 305 επιλεγμένες αποχρώσεις (χρωματολόγιο NCS). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).	Λευκό	KELYFOS FINISH-A Decor 2 mm: Περίπου 2,3 kg/m <sup>2</sup>	25 Kg	24		
00000000		Άλλες αποχρώσεις	KELYFOS FINISH-A Decor 3 mm: Περίπου 3,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Kg	24		
00000000	<b>KELYFOS FINISH-S FINE 1 mm, 1,5 mm, 2 mm</b> Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, σιλικονούχος σοβάς. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με λεία μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, ταπινητοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS BOND χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών. <b>Αποχρώσεις:</b> λευκό και 227 επιλεγμένες αποχρώσεις (χρωματολόγιο NCS). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).	Λευκό	KELYFOS FINISH-S Fine 1 mm: Περίπου 1,8 kg/m <sup>2</sup>	25 Kg	24		
00000000		Άλλες αποχρώσεις	KELYFOS FINISH-S Fine 1,5 mm: Περίπου 2,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Kg	24		
00000000		Λευκό	KELYFOS FINISH-S Fine 2 mm: Περίπου 3,2 kg/m <sup>2</sup>	5 Kg*	60		
00000000		Άλλες αποχρώσεις		5 Kg*	60		

\* Η συσκευασία των 5 kg διατίθεται μόνο στο **KELYFOS FINISH-S Fine 1,5 mm**.

## ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Αποχρώσεις	Τύπος και Κατανάλωση	Συσκ/σία	Τεμ. / Ε.ΠΑΛ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>KELYFOS FINISH-S DECOR 2 mm, 3 mm</b> Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, σιλικονούχος σοβάς. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με αδρήν-βιασμούπικη μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, ταϊμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS BOND χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών. <b>Αποχρώσεις:</b> λευκό και 227 επιλεγμένες αποχρώσεις (χρωματολόγιο NCS). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).	Λευκό  Άλλες αποχρώσεις	KELYFOS FINISH-S Decor 2 mm: Περίου 2.3 kg/m <sup>2</sup>  KELYFOS FINISH-S Decor 3 mm: Περίου 3.5 kg/m <sup>2</sup>	25 Kg	24		
00000000							

## ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Κατανάλωση	Συσκευασία	Τεμ. / Ε.ΠΑΛ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>KELYFOS FINISH-C FINE</b> Έτοιμος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς. Η χρήση του απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Κατάλληλος για την διαμόρφωση λείων επιφανεών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS BOND χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών. <b>Αποχρώσεις:</b> λευκό και 7 σταθερές αποχρώσεις. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 6.000 kg).	Περίου 4.0 kg/m <sup>2</sup> /3mm	Λευκό 25 Kg	54		
00000000			Αποχρώσεις χρωμ/γίου 25 Kg	54		
00000000			Άλλες αποχρώσεις 25 Kg	54		
00000000	<b>KELYFOS FINISH-C DECOR</b> Έτοιμος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς. Η χρήση του απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Κατάλληλος για την διαμόρφωση αδρών επιφανεών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS BOND χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών. <b>Αποχρώσεις:</b> λευκό και 7 σταθερές αποχρώσεις. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 6.000 kg).	Περίου 4.5 kg/m <sup>2</sup> /3mm	Λευκό 25 Kg			
00000000			Αποχρώσεις χρωμ/γίου 25 Kg			
00000000			Άλλες αποχρώσεις 25 Kg			

**ΑΣΤΑΡΙΑ**

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Κατανάλωση	Συσκευασία	Τεμ. / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>KELYFOS PRIMER</b> Υψηλής διεισδυτικότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Αποτελεί το ιδιαίτερο αστάρι για τους ακρυλικούς παστώνεις σοβάδες KELYFOS FINISH-A FINE/DECOR.		20 Kg	39		
00000000	 <b>Απόχρωση:</b> λευκό. Η συσκευασία των 10kg είναι σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί να χρωματιστεί στις μποχανές χρωματισμού Color System στις περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να επικαλυφθεί με ακρυλικό σοβά θάσεως D και TR.	100-200 g/m <sup>2</sup>	10 Kg	36		
00000000			5 Kg	72		
00000000	<b>KELYFOS SILICONE PRIMER</b> Σιλικονούχα ακρυλική διασπορά, η οποία εφαρμόζομενη σε πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές των σιλικονούχων σοβάδων KELYFOS FINISH-S FINE/DECOR.		20 Kg	39		
00000000	 <b>Απόχρωση:</b> λευκό. Η συσκευασία των 10kg είναι σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί να χρωματιστεί στις μποχανές χρωματισμού Color System στις περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να επικαλυφθεί με σιλικονούχο σοβά θάσεως D και TR.	100-200 g/m <sup>2</sup>	10 Kg	36		
00000000			5 Kg	72		

**ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Τεμ. / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	 <b>ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ KELYFOS</b> Υαλόπλεγμα 160 gr/m για την καθολική ενίσχυση της κόλας KELYFOS BOND κατά την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών. <b>Άνοιγμα καρέ:</b> 3,5 x 4,0 mm	Ρολό 50 m <sup>2</sup> (1 m X 50 m)	m <sup>2</sup>		
00000000	 <b>ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ</b> Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών καθώς και των ακμών δομικών ανοιγμάτων. <b>Διάσταση:</b> 100 x 100 mm <b>Μήκος:</b> 2,50 m	Δέμα 25 τεμ.	m		

## ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Τεμ. / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
000000000	<p><b>ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΕΥΚΑΜΠΤΟ*</b>            Εύκαμπτο ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών.  <b>Διάσταση:</b> 125 x 125 mm  <b>Μήκος:</b> 25 m</p>	Ρολό σε κουτί 25 m	m		
000000000	<p><b>ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ</b>            Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο νεροσταλάκτη.  <b>Διάσταση:</b> 130 x 130 mm  <b>Μήκος:</b> 2,50 m</p>	Δέμα 10 τεμ.	m		
000000000	<p><b>ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ</b>            Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο υαλοπλέγματος για την τοπική ενίσχυση των γωνιών των δομικών ανοιγμάτων.  <b>Άνοιγμα καρέ:</b> 4,0 x 4,0 mm</p>	Κουτί 25 τεμ.	τεμ.		
000000000	<p><b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ</b>            Με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής  <b>Πλάτος:</b> 30 mm X <b>Μήκος:</b> 2,50 m</p>	Δέμα 10 τεμ.	m		
000000000	<p><b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ</b>            Με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής  <b>Πλάτος:</b> 40 mm X <b>Μήκος:</b> 2,50 m</p>	Δέμα 10 τεμ.	m		
000000000	<p><b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ</b>            Με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής  <b>Πλάτος:</b> 50 mm X <b>Μήκος:</b> 2,50 m</p>	Δέμα 10 τεμ.	m		
000000000	<p><b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ</b>            Με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής  <b>Πλάτος:</b> 60 mm X <b>Μήκος:</b> 2,50 m</p>	Δέμα 10 τεμ.	m		
000000000	<p><b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ</b>            Με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής  <b>Πλάτος:</b> 70 mm X <b>Μήκος:</b> 2,50 m</p>	Δέμα 10 τεμ.	m		
000000000	<p><b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ</b>            Με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής  <b>Πλάτος:</b> 80 mm X <b>Μήκος:</b> 2,50 m</p>	Δέμα 10 τεμ.	m		
000000000	<p><b>ΒΥΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF12007</b>            καρφωτό για σκυρόδεμα (M8x60)</p>				
000000000	<p><b>ΒΥΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF12107</b>            βιδωτό για τούβλα (M5x60)</p>				

\* Διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Τεμ. / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300003</b> Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του. <b>Πάχος:</b> 3 mm	Σακούλα 100 τεμ.	Σακούλα       Κουτί		
00000000	<b>ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300005</b> Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του. <b>Πάχος:</b> 5 mm	Σακούλα 100 τεμ.			
00000000	<b>ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300008</b> Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του. <b>Πάχος:</b> 8 mm	Σακούλα 100 τεμ.			
00000000	<b>ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300010</b> Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του. <b>Πάχος:</b> 10 mm	Σακούλα 100 τεμ.			
00000000	<b>ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300015</b> Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του. <b>Πάχος:</b> 15 mm	Σακούλα 100 τεμ.			
00000000	<b>ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300030</b> Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του. <b>Πάχος:</b> 30 mm	Σακούλα 100 τεμ.			
00000000	<b>ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF3000ΔΠ</b> Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του. <b>Διάφορα Πάχοι</b>	Κουτί 200 τεμ.			
00000000	<b>KELYFOS ΒΥΣΜΑ</b> <b>EURO 8/60 x 95 πλαστική καρφίδα.</b> Για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών.	Κουτί 200 τεμ.	Κουτί		
00000000	<b>KELYFOS ΒΥΣΜΑ</b> <b>EURO 8/60 x 115 πλαστική καρφίδα.</b> Για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών.	Κουτί 200 τεμ.			
00000000	<b>KELYFOS ΒΥΣΜΑ</b> <b>EURO 8/60 x 135 πλαστική καρφίδα.</b> Για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών.	Κουτί 200 τεμ.			
00000000	<b>KELYFOS ΒΥΣΜΑ</b> <b>EURO 8/60 x 95 μεταλική καρφίδα.</b> Για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών.	Κουτί 200 τεμ.	Κουτί		
00000000	<b>KELYFOS ΒΥΣΜΑ</b> <b>EURO 8/60 x 115 πλαστική καρφίδα.</b> Για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών.	Κουτί 200 τεμ.			
00000000	<b>KELYFOS ΒΥΣΜΑ</b> <b>EURO 8/60 x 135 πλαστική καρφίδα.</b> Για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών.	Κουτί 200 τεμ.			

## ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Τεμ. / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<b>ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ</b> Πλαστική φρέζα για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης. <i>Διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων</i>	Τεμάχιο	Τεμάχιο		
00000000	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ</b> Μεταλλική φρέζα κοπής 070 mm για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.	Τεμάχιο	Τεμάχιο		
00000000	<b>ΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΙΑΣ*</b> Υαλόπλεγμα με ειδική διαμόρφωση για εύκολη δημιουργία σκοτιών. μήκους 2m. <b>Τραπεζοειδούς μορφής (30/20/17 mm)</b>	Δέμα 10 τεμ.	Τεμ.		
00000000	<b>ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΚΟΤΙΩΝ*</b> Υαλόπλεγμα με ειδική διαμόρφωση για δημιουργία σκοτιών σε γωνίες κτιρίων. <b>Τραπεζοειδούς μορφής (30/20/17 mm)</b>	Δέμα 10 τεμ.	m		
00000000	<b>ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΤΙΑΣ PVC, ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ*</b> Προφίλ σκληρού PVC με υαλόπλεγμα, για δημιουργία διακοσμητικών σκοτιών. μήκους 2,5 m με υποδοχές για αγκύρωση της κόλλας (30X16 & 50X16).	Δέμα 12 τεμ.	m		
00000000	<b>ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ*</b> Προφίλ μήκους 2,5m από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα και με ενδιάμεσο εύκαμπτο PVC για χρήση σε αρμούς διαστολής. Παραλαμβάνει συστολοδιαστολές από 10-30 mm.	25 τεμ.	m		
00000000	<b>ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΚΜΕΣ</b> Γωνιόκρανο PVC μήκους 2,5m με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 8 x 12 cm για καμπύλες ακμές.	50 τεμ.	m		
00000000	<b>ΒΥΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ</b> Βύσμα ανάρτησης μικρών φορτίων έως 5 kg / θύσμα. Βάθος αγκύρωσης μέσα στο θερμομονωτικό υλικό 5 cm. <i>Διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων</i>	Σακούλα 10 τεμ.	Τεμ.		

\* Δεν τηρούνται σε απόθεμα.

## ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Τιμή / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<p><b>KELYFOS A-PROFILES</b></p> <p>Τα Kelyfos A-Profiles είναι διακοσμητικά αρχιτεκτονικά προφίλ που εφαρμόζονται σε παλαιά ή νέα κτίρια και συνεργάζονται άψογα με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos. Τα προφίλ καλύπτουν κάθε αρχιτεκτονική ανάγκη. Από νεοκλασσικό σχεδιασμό σε νέα κτίρια, μέχρι την απομίμηση προσόψεων σε διατηρητέα κτίρια. Τώρα υπάρχει ελευθερία σχεδιασμού που συνεργάζεται άψογα με τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από δεκάδες έτοιμα προφίλ (κυμάτια), κλείδες ή και κατά παραγγελία διατομές στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου.</p> <p>Τα Kelyfos A-profiles, κατασκευάζονται από μονομπλόκ, εξηλασμένης πολυυστερίνης DOW, με επικάλυψη επιχρίσματος ακρυλικής βάσης, ανθεκτικό σε ρηγματώσεις και εισροή υδάτων, τα οποία επιδέχονται τελική θαφή.</p>				
00000000	<p><b>ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΥΣΤΕΡΙΝΗΣ KELYFOS</b></p>		Τεμάχιο		

## ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Τιμή / Ε.Π.Α.Λ.	Τιμή € / Μ.Μ.	Τιμή € / Συσκευασία
00000000	<p><b>FLEX PU-40</b></p> <p>Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για σφράγιση και συγκόλληση των σημείων συναρμογής (τελειώματα) του συστήματος KELYFOS με την υπάρχουσα κατασκευή.</p> <p><b>Αποχρώσεις:</b> λευκή, γκρι, καφέ.</p>	Λουκάνικο 600 ml 20 Τεμ./Κιβ.	Τεμάχιο		
00000000		Φύσιγγα 310 ml 12 Τεμ./Κιβ.	Τεμάχιο		
00000000	<p><b>GREAT STUFF PRO</b> <b>Αφρός πολυουρεθάνης με ακροφύσιο</b></p> <p>Για σφράγιση πιθανών κενών που δημιουργούνται μεταξύ των πλακών εξηλασμένης πολυυστερίνης.</p> <p><b>GREAT STUFF PRO</b> <b>Αφρός πολυουρεθάνης για πιστόλι</b></p> <p>Για σφράγιση πιθανών κενών που δημιουργούνται μεταξύ των πλακών εξηλασμένης πολυυστερίνης.</p>	750 ml 12 Τεμ./Κιβ.	Τεμάχιο		
00000000		750 ml 12 Τεμ./Κιβ.	Τεμάχιο		

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

### Υλικό συγκόλλοσης

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Τεμ./Παλ.	Τιμή€
00000000	<b>THC 403</b> <b>Κόλλα Βάσεως τσιμέντου</b> Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλλοση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Γκρι 25 kg	60	
00000000	<b>THC 405</b> <b>Κόλλα - σιθάς Βάσεως τσιμέντου</b> Εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλλοση και το σιθάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασθετολιθικά fillers και θελιτωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Γκρι 25 kg	60	
00000000	<b>THC 409</b> <b>Κόλλα - σιθάς Βάσεως τσιμέντου</b> Εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλλοση και το σιθάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασθετολιθικά fillers και θελιτωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Γκρι 25 kg	60	
00000000	<b>THC 410</b> <b>Ινοπλισμένη κόλλα - σιθάς Βάσεως τσιμέντου</b> Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για συγκόλλοση και σιθάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασθετολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και θελιτωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. Προτείνεται για τη συγκόλλοση πετροβάμβακα. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Γκρι 25 kg	60	
00000000	<b>THC 405</b> <b>Κόλλα - σιθάς Βάσεως τσιμέντου</b> Εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλλοση και το σιθάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασθετολιθικά fillers και θελιτωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. Προτείνεται για τη συγκόλλοση πετροβάμβακα. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Λευκή 25 kg	60	

### Βασική στρώση επιχρίσματος

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Τεμ./Παλ.	Τιμή€
00000000	<b>THC 405</b> <b>Κόλλα - σιθάς Βάσεως τσιμέντου</b> Εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλλοση και το σιθάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασθετολιθικά fillers και θελιτωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Γκρι 25 kg	60	
00000000	<b>THC 405</b> <b>Κόλλα - σιθάς Βάσεως τσιμέντου</b> Εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλλοση και το σιθάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασθετολιθικά fillers και θελιτωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Λευκή 25 kg	60	

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

### Βασική στρώση επιχρίσματος

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Τεμ./Παλ.	Τιμή
00000000	<b>THC 409</b> <b>Κόλλα - σιθάρας βάσεως τιμέντου</b> Εξειδικευμένο κονίαμα τιμέντου ειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασθετολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Γκρι 25 kg	60	
00000000	<b>THC 410</b> <b>Ινοπλισμένη κόλλα - σιθάρας βάσεως τιμέντου</b> Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα τιμέντου ειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασθετολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. Προτείνεται για τη συγκόλληση πετροβάθμακα. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Λευκή 25 kg	60	
00000000	<b>THC 410</b> <b>Ινοπλισμένη κόλλα - σιθάρας βάσεως τιμέντου</b> Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα τιμέντου ειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασθετολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. Προτείνεται για τη συγκόλληση πετροβάθμακα. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Γκρι 25 kg	60	
00000000	<b>THC 410</b> <b>Ινοπλισμένη κόλλα - σιθάρας βάσεως τιμέντου</b> Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα τιμέντου ειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από τιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασθετολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004. Προτείνεται για τη συγκόλληση πετροβάθμακα. <b>Κονίαμα:</b> 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	Λευκή 25 kg	60	

### Οπλισμός

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Ρολά/Παλ.	τ <sup>2</sup> /Παλ.	Τιμή
00000000	<b>Πλέγμα ClimaPLUS (160 gr/m<sup>2</sup>)</b> <b>Άντιαλκαλικό υαλόπλεγμα</b> Άντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004. <b>Μάτι:</b> 4 x 4,5mm <b>Διαστάσεις:</b> ρολό 1m x 50m <b>Κατανάλωση:</b> 1,1m/m <sup>2</sup> <b>Συσκευασία:</b> 33 ρολά/παλέτα – 1650 m <sup>2</sup> /παλέτα	Ρολό 1m x 50 m	33	1650	

### Στρώση εμποτισμού

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Τεμ./Παλ.	Τιμή
48	<b>GLX 494 Prim</b> <b>Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι</b> Αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή ακρυλικής βάσης επιχρισμάτων και χρωμάτων. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρισμάτος. <b>Αραίωση:</b> 50% με νερό <sup>1</sup> <b>Κατανάλωση μετά από αραίωση:</b> 0,18 Kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση	25 kg	20	
00000000	<b>GLX 496 Acryl</b> <b>Λευκό ακρυλικό αστάρι</b> Αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή ακρυλικής βάσης επιχρισμάτων και χρωμάτων. Κατάλληλο για εφαρμογή λευκών επιχρισμάτων. <b>Αραίωση:</b> 15% έως 20% νερό <sup>1</sup> <b>Κατανάλωση μετά από αραίωση:</b> 0,20-0,25 Kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση	25 kg	20	

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

### Τελικό επίχρισμα (Ακρυλικά επιχρίσματα)

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Τεμ./Παλ.	Τιμή€
00000000	<b>DEC 428 Polyplast</b> <b>Ακρυλικό επίχρισμα</b> Έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής βάσης για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. <b>Καταν/ση (DEC 428 Polyplast RILLEN):</b> 1,5 mm: 2,4 Kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 2,7 Kg/m <sup>2</sup> <b>Καταν/ση (DEC 428 Polyplast SCRATCH):</b> 1,0 mm: 2,3 Kg/m <sup>2</sup> 1,5 mm: 2,7 Kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 3,2 Kg/m <sup>2</sup>	25 kg	20	
00000000	<b>DEC 431 Fine</b> <b>Λείο ακρυλικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης</b> Έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής βάσης, ενισχυμένο με ρητίνες σιλικόνης, για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. <b>Κατανάλωση:</b> 1,0 mm: 2 Kg/m <sup>2</sup>	25 kg	20	
00000000	<b>DEC 433 Mosaic</b> <b>Ψηφιδωτό επίχρισμα με χρωματιστούς κόκκους</b> Διακοσμητικό ψηφιδωτό επίχρισμα από χρωματιστούς κόκκους μαρμάρου, κατάλληλος για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. <b>Κατανάλωση:</b> 1,5 mm: 5 Kg/m <sup>2</sup> <small>*Διατίθεται σε 2θ αποχρώσεις</small>	25 kg	20	

### Τελικό επίχρισμα (Επιχρίσματα υδρύαλου)

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Τεμ./Παλ.	Τιμή€
00000000	<b>DEC 429 Silicate</b> <b>Επίχρισμα υδρύαλου</b> Έγχρωμο επίχρισμα βάσης υδρύαλου για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για την ανακαίνιση προσάρψεων παλαιών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών μνημείων. <b>Καταν/ση DEC 429 Silicate-RILLEN:</b> 1,5 mm: 2,5 Kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 3,0 Kg/m <sup>2</sup> <b>Καταν/ση DEC 437 Si &amp; SCRATCH:</b> 1,0 mm: 2,3 Kg/m <sup>2</sup> 1,5 mm: 2,7 Kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 3,2 Kg/m <sup>2</sup>	25 kg	20	
00000000	<b>DEC 437 Si &amp; Si</b> <b>Επίχρισμα υδρύαλου με ενίσχυση σιλικόνης</b> Έγχρωμο επίχρισμα βάσης υδρύαλου, ενισχυμένο με ρητίνες σιλικόνης, για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για την ανακαίνιση προσάρψεων παλαιών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών μνημείων. <b>Καταν/ση DEC 437 Si &amp; Si RILLEN:</b> 1,5 mm: 2,5 Kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 3,0 Kg/m <sup>2</sup> <b>Καταν/ση DEC 437 Si &amp; SCRATCH:</b> 1,0 mm: 2,3 Kg/m <sup>2</sup> 1,5 mm: 2,7 Kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 3,2 Kg/m <sup>2</sup>	25 kg	20	

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

### Τελικό επίχρισμα (Σιλικονούχο επίχρισμα)

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Τεμ./Παλ.	Τιμή€
00000000	<p><b>DEC 438 Silicone</b>  <b>Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα</b>          Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων, επισκευή τοίχων κατεστραμμένων από την υγρασία και την προστασία πολιτιστικών μνημείων.</p> <p><b>Καταν/ση DEC 438 Silicone - RILLEN:</b> 1,5 mm: 2,5 Kg/m<sup>2</sup>          2,0 mm: 3,0 Kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Καταν/ση DEC 438 Silicone - SCRATCH:</b> 1,0 mm: 2,3 Kg/m<sup>2</sup>          1,5 mm: 2,7 Kg/m<sup>2</sup>          2,0 mm: 3,2 Kg/m<sup>2</sup></p>	25 kg	20	

### Τελικό επίχρισμα (Επιχρίσματα βάσεως τσιμέντου)

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογή	Συσκ/σία	Τεμ./Παλ.	Τιμή€
00000000	<p><b>DEC 424 SCRATCH</b>  <b>Λευκό ανόργανο επίχρισμα</b>          Λευκό επίχρισμα βάσεως τσιμέντου, ενισχυμένο με ειδικές ρρτίνες, για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.</p> <p><b>Κατανάλωση:</b> 2,0 mm: 3,0 Kg/m<sup>2</sup>  <b>Κόκκος:</b> 2,0 mm</p>	25 kg	20	
00000000	<p><b>DEC 425 RILLEN</b>  <b>Λευκό ανόργανο επίχρισμα</b>          Λευκό επίχρισμα βάσεως τσιμέντου, ενισχυμένο με ειδικές ρρτίνες, για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS και σε τοιχοποίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.</p> <p><b>Κατανάλωση:</b> 2,0 mm: 3,0 Kg/m<sup>2</sup>          3,5 mm: 5,7 Kg/m<sup>2</sup>  <b>Κόκκος:</b> 2,0/3,5 mm</p>	25 kg	20	

\*Σχετικά με το χρωματισμό των οργανικών επιχρισμάτων, κι επειδή ενδέχεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη βεντάλια και το χρωματισμένο υλικό, η εταιρία μας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγματισμός και κατόπιν να δίνεται η παραγγελία του τελικού χρώματος. Σε περίπτωση συμπληρωματικής παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται βάση του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου της αρχικής παραγγελίας.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

### Βύσματα και παρελκόμενα

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Διαστάσεις	Τεμ./κιβ.	Τιμή
00000000	<b>ClimaPLUS</b> Βύσμα στερέωσης για τούβλο Πλαστικό, καρφωτό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.  <small>* Η συσκευασία διαθέτει και τα πλαστικά καρφιά</small>	60mm x 10mm x 80mm	1200	
00000000		60mm x 10mm x 100mm	1200	
00000000		60mm x 10mm x 120mm	1000	
00000000		60mm x 10mm x 140mm	1000	
00000000		60mm x 10mm x 160mm	1000	
00000000	<b>ClimaPLUS</b> Βύσμα στερέωσης για σκυρόδεμα Βύσμα στερέωσης ClimaPLUS για μπετό. Πλαστικό, καρφωτό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.	45mm x 8mm x 100mm	1000	
00000000	<b>Πλαστική φρέζα</b>	60mm	10	
Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Διαστάσεις	Τεμ./κιβ.	τιμή/δέμα
00000000	<b>Προφίλ Νεροσταλάκτης ClimaPLUS</b> με αντιαλκαλικό πλέγμα	2,5 m x 11 cm x 6 cm	25	2500
00000000	<b>Νεροσταλάκτης ClimaPLUS</b>	2,5m x 12cm x 12cm	40	1000
00000000	<b>Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) ClimaPLUS</b> με αντιαλκαλικό πλέγμα	2,5m x 17cm x 5cm	25	62,5
00000000	<b>Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου ClimaPLUS</b>	2,5m / 33mm	10	25
00000000		2,5m / 53mm	10	25
00000000		2,5m / 73mm	10	25
00000000		2,5m / 83mm	10	25

## ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ THERMOPROSOPSIS

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Πάχος (mm)	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg/m)	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000	 <b>THERMOPROSOPSIS</b> Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου Για τοποθέτηση μονωτικών πλακών	30	2.500	0,150	Τεμάχιο	
00000000		40		0,200		
00000000		50		0,250		
00000000		60		0,300		
00000000		70		0,350		
00000000		80		0,400		
00000000		90		0,450		
00000000		100		0,500		
00000000						
00000000						
00000000		Σετ παρελκομένων <b>THERMOPROSOPSIS "T"</b> τοποθέτησης του οδηγού εκκίνησης, αποτελούμενο από: 20 τεμάχια αποστατών 3mm, 20 τεμάχια αποστατών 5mm, 20 τεμάχια αποστατών 8mm, 20 τεμάχια αποστατών 15mm, 20 τεμάχια συνδετήρων.			0,200	100 τεμ./Κουτί

## ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ THERMOPROSOPSIS

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Βάρος (Kg)	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000	 <b>THERMOPROSOPSIS multi</b> Γκρι τσιμεντοειδές υλικό για επικόλληση και επίχρισμα μονωτικών πλακών. <b>Κατανάλωση:</b> 4-6 kg/m <sup>2</sup> ως υλικό επικόλλησης 7 kg/m <sup>2</sup> ως βασικό επίχρισμα πάχους 5 mm	25	50 σακιά / παλέτα	
00000000	 <b>THERMOPROSOPSIS white</b> Λευκό τσιμεντοειδές υλικό για επίχρισμα μονωτικών πλακών. <b>Κατανάλωση:</b> 3 kg/m <sup>2</sup> ως βασικό επίχρισμα πάχους 2.0 mm	25	50 σακιά / παλέτα	
00000000	 <b>PASTOL Flex</b> Οργανικό ετοιμόχρωστο υλικό για τελικό επίχρισμα μονωτικών πλακών. <b>Κατανάλωση:</b> 2.8 kg/m <sup>2</sup> ως βασικό επίχρισμα πάχους 2.0 mm	20	24 δοχεία / παλέτα	
00000000	 <b>SM 700 Pro</b> Ελαστομερές σφραγιστικό για τοιχία υπογείων <b>Κατανάλωση:</b> 2 kg/m <sup>2</sup>	25	42 σακιά / παλέτα	

## ΑΣΤΑΡΙΑ THERMOPROSOPSIS

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Βάρος	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000	<b>Quarzgrund</b> Λευκό** αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή λευκού διακοσμητικού οργανικού επιχρίσματος Addi, Connī, Butz. <b>Κατανάλωση:</b> 200 kg/m <sup>2</sup>	15 Kg	24 δοχεία / παλέτα	
00000000*	<b>Grundol</b> Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή χρώματος Autol. <b>Κατανάλωση:</b> 0,15 - 0,25 lt/m <sup>2</sup>	10 lt	24 δοχεία / παλέτα	
00000000*	<b>Finol</b> Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή χρώματος Faserfarbe. <b>Κατανάλωση:</b> 0,10 - 0,15 lt/m <sup>2</sup>	10 lt	24 δοχεία / παλέτα	
00000000*	<b>Aton Sperrgrund</b> Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή επιχρίσματος Butz. <b>Κατανάλωση:</b> 0,25 kg/m <sup>2</sup>	20 Kg	24 δοχεία / παλέτα	

## ΕΓΧΡΩΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Πάχος Επικάτω	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000	<b>Addi S</b> Λευκό** ετοιμόχρηστο, ακρυλικό επίχρισμα για τεχνοτροπία "γραφιάτο" <b>Κατανάλωση:</b> 1,0 mm: 1,4 kg/m <sup>2</sup> 1,5 mm: 2,0 kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 2,7 kg/m <sup>2</sup> 3,0 mm: 3,6 kg/m <sup>2</sup>	1,00 mm	Δοχείο 25 Kg	
00000000		1,50 mm		
00000000*		2,00 mm		
00000000*		3,00 mm		
00000000	<b>Connī S</b> Λευκό** ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο επίχρισμα για τεχνοτροπία "γραφιάτο" <b>Κατανάλωση:</b> 1,0 mm: 1,4 kg/m <sup>2</sup> 1,5 mm: 2,0 kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 2,7 kg/m <sup>2</sup> 3,0 mm: 3,6 kg/m <sup>2</sup>	1,00 mm	Δοχείο 25 Kg	
00000000		1,50 mm		
00000000*		2,00 mm		
00000000*		3,00 mm		
00000000*	<b>Addi R</b> Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη <b>Κατανάλωση:</b> 2,0 mm: 2,6 kg/m <sup>2</sup> 3,0 mm: 3,2 kg/m <sup>2</sup>	2,00 mm	Δοχείο 25 Kg	
00000000*		3,00 mm		

\* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.

\*\* Άλλα χρώματα επιβαρύνονται ανάλογα. Δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων δειγμάτων σε 5 kg / δοχείο με τελική χρέωση ανά δοχείο και χρόνο παράδοσης 1-5 εργάσματας ημέρες.

## ΕΓΧΡΩΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Χρώμα	Βάρος	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000*	<b>Butz</b>  Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη  <b>Κατανάλωση:</b> 4,8 kg/m <sup>2</sup>	Grizall	20 Kg	24 δοχεία / παλέτα	
00000000*		Anthrazit			
00000000*		Granit			
00000000*		Jura			
00000000*		Korall			
00000000*		Porphyrr			
00000000*		Saphir			
00000000*		Sepia			

\* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.

## ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Βάρος (Kg)	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000	  <b>THERMOPROSOPSIS</b> Κουτί δειγμάτων	4.0	Τεμάχιο	
00000000	  <b>Knauf Color Concept</b> Βεντάλια χρωμάτων	0,5	Τεμάχιο	

## ΠΡΟΦΙΛ PVC

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000	  <b>THERMOPROSOPSIS</b> Γωνιόκρανο  Με αντιαλκαλικό πλέγμα 100x100mm	2.500	0,12	100 τεμ. / κουτί	
00000000	  <b>AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS</b> Προφίλ νεροσταλάκτη  Με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500	0,20	10 τεμ. / κουτί	
00000000	  <b>AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS</b> Προφίλ αρμού διαστολής  Με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500	0,30	25 τεμ. / κουτί	

**ΠΡΟΦΙΛ PVC**

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000		<b>Προφίλ απόληξης επιχρίσματος</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500	-	25 τεμ. / κουτί
00000000		<b>Προφίλ απόληξης κουφωμάτων</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 6x4x2 mm	2.400	-	30 τεμ. / κουτί
00000000*		<b>THERMOPROSOPSIS</b> Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής 30/20/17/2000 mm	2.000	0,76	10 τεμ. / κουτί
00000000*		<b>THERMOPROSOPSIS</b> Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής 37/20/17/2000 mm	2.000	0,76	10 τεμ. / κουτί
00000000*		<b>THERMOPROSOPSIS</b> Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής 30/20/17/2000 mm	2.000	0,76	10 τεμ. / κουτί
00000000		<b>Πλέγμα Βελοειδές</b> Για δομικά ανοίγματα 330/385 mm	385	1,2	50 τεμ. / κουτί
00000000		<b>Εύκαμπτο πλαστικό PVC γωνιόκρανο</b> 32x32x0,5	3.000	0,100	25 τεμ. / δέμα
00000000		<b>Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα</b> Για αψίδες και καμπύλες εφαρμογές 100x100mm	2.500	-	50 τεμ. / κουτί
00000000		<b>Προφίλ απόληξης U</b> 12,5x1mm	3.000	-	40 τεμ. / κουτί
00000000		<b>Προφίλ απόληξης L</b> 14x23 mm	3.000	-	50 τεμ. / κουτί

\* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ • EPS

## ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ - Ειδικά τεμάχια ανάρτησης φορτίων THERMOPROSOPSIS

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000	Δίσκος ανάρτησης μικρών φορτίων Ø 90/10 mm	-	0,94	20 τεμ. / κουτί	
00000000	Βύσμα ανάρτησης μικρών φορτίων σε σοβατισμένες προσόψεις	50	0,050	10 τεμ. / κουτί	
00000000*	Κύλινδρος ανάρτησης μεσαίων φορτίων Ø 125/80 mm	80	0,31	1 τεμ. / πακέτο	
00000000*	Στήριγμα πλεκτρολογικών κουτιών	-	0,97	10 τεμ. / κουτί	
00000000*	Εργαλείο φρεζαρίσματος Για το στήριγμα πλεκτρολογικών κουτιών	-	0,15	1 τεμ. / πακέτο	
00000000*	Εργαλείο φρεζαρίσματος Της EPS για Ø 125 mm	-	1,10	1 τεμ. / πακέτο	
00000000*	Ανταλλακτικός δίσκος εργαλείου φρέζας Ø 125 mm	-	0,05	1 τεμ. / πακέτο	
00000000	Καπάκι πλεκτρολογικού κουτιού τύπου Signal	Ø 62	0,40	50 τεμ. / κουτί	
		Ø 70	0,23	25 τεμ. / κουτί	
00000000	Ηλεκτρολογικό κουτί Με καπάκι 65x45	-	0,03	35 τεμ. / κουτί	

\* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.

## ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΒΥΣΜΑΤΑ THERMOPROSOPSIS

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	Συσκευασία πώλησης	Τιμή €
00000000	 <b>Βύσμα στερέωσης Knauf καρφωτό nail-in</b>	90	2,50	250 τεμ. / κουτί	
00000000		120	3,20		
00000000		140	4,00		
00000000		160	4,20		
00000000		180	4,50		
00000000	 <b>Βύσμα στερέωσης Knauf Βιδωτό screw-in</b>	115	5,70	200 τεμ. / κουτί	
00000000		135	6,50		
00000000		155	7,20		
00000000	 <b>Βύσμα στερέωσης Βιδωτό smart screw-in</b>	115	4,00	100 τεμ. / κουτί	
00000000		135	4,70		
00000000		155	5,00		
00000000	 <b>Ροδέλα Βύσματος board &amp; καπάκι</b>	-	1,25	200 τεμ. / κουτί	
00000000	 <b>Βίδα ροδέλας Βύσματος board 6/80 mm</b>	80	0,98	100 τεμ. / κουτί	
00000000		100	1,21		
00000000	 <b>Βύσμα στερέωσης NTK U THERMOPROSOPSIS Πλαστικό, καρφωτό</b>	90	3,00	200 τεμ. / κουτί	
00000000		110	3,35		
00000000		130	3,65		
00000000		150	4,10		
00000000		170	2,30		100 τεμ. / κουτί
00000000	 <b>Βύσμα στερέωσης STR U THERMOPROSOPSIS Μεταλλικό Βιδωτό κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόβαθρα πορώδους σκυροδέματος</b>	115	3,40	100 τεμ. / κουτί	
00000000		135	3,70		
00000000		155	4,30		
00000000	 <b>Βύσμα στερέωσης STR H THERMOPROSOPSIS Βιδωτό με γαλβανιζέ βίδα κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόβαθρα ταιμεντοσανίδας</b>	80	1,75	100 τεμ. / κουτί	
00000000		100	2,00		
00000000	 <b>Πλαστική φρέζα κάλυψης Βισμάτων Ø 70</b>	-	0,12	1 τεμ. / κουτί	
00000000*	 <b>Βύσμα στερέωσης NK U THERMOPROSOPSIS Καρφωτό κατάλληλο για τη στήριξη του οδηγού εκκίνησης τοποθέτησης μονωτικών πλακών</b>	65	1,60	100 τεμ. / κουτί	
00000000*		85	1,72		

\* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ • EPS

## EPS ETICS (Πλάκες για εξωτερική θερμομόνωση)

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	$\lambda_d$ (W/mk)	Διάσταση (mm)	Πάχος (mm)	m <sup>2</sup> /δέμα	Τιμή €
00000000	<b>EPS ETICS 80</b> <b>Διογκωμένη πολυστερίνη</b>  Πιστοποιημένες θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλες για εξωτερική θερμομόνωση	0,036	1000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				90	5	
00000000				100	5	
00000000	<b>EPS ETICS 100</b> <b>Διογκωμένη πολυστερίνη</b>  Πιστοποιημένες θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλες για εξωτερική θερμομόνωση	0,035	1000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				90	5	
00000000				100	5	
00000000	<b>EPS ETICS 120</b> <b>Διογκωμένη πολυστερίνη</b>  Πιστοποιημένες θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλες για εξωτερική θερμομόνωση	0,034	1000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				90	5	
00000000				100	5	
00000000	<b>EPS ETICS 150</b> <b>Διογκωμένη πολυστερίνη</b>  Πιστοποιημένες θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλες για εξωτερική θερμομόνωση	0,033	1000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				90	5	
00000000				100	5	

**EPS ETICS (Πλάκες για εξωτερική θερμομόνωση)**

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	$\lambda_d$ (W/mk)	Διάσταση (mm)	Πάχος (mm)	m²/δέμα	Τιμή €
00000000				50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				100	5	
00000000	<b>NEOPOR ETICS EPS 80</b> Κατάλληλο για εξωτερική θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)	0,031	1.000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				100	5	
00000000	<b>NEOPOR ETICS EPS 100</b> Κατάλληλο για εξωτερική θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)	0,031	1.000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				100	5	
00000000	<b>NEOPOR ETICS EPS 120</b> Κατάλληλο για εξωτερική θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)	0,031	1.000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				100	5	
00000000	<b>NEOPOR ETICS EPS 150</b> Κατάλληλο για εξωτερική θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)	0,030	1.000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				100	5	
00000000	<b>NEOPOR ETICS EPS 200</b> Κατάλληλο για εξωτερική θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)	0,030	1.000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				100	5	
00000000	<b>ETICS EPS 60 R THERMO GRAPHITE</b>	0,031	1.000X500	50	10	
00000000				60	8	
00000000				70	7	
00000000				80	6	
00000000				100	5	

## ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ (Για χρήση σε πιστοποιημένα συστήματα EOTA)

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Χρώμα	Συσκευασία	Ποσότητα/ Παλέτα	Τιμή €
00000000	<b>AP50 system</b> Κόλλα τσιφεντοειδούς βάσης με πιστοποίηση για χρήση στα κατά EOTA πιστοποιημένα συστήματα <i>therm, clima και comfort.</i> <b>Απόδωση/σακί:</b> 3,6÷5m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση:</b> 5÷7kg/m <sup>2</sup> για συγκόλληση και εγκιβωτισμό	Γκρι	Σακί 25kg	60 σακιά	
00000000	<b>Dispersionkleber</b> Κόλλα οργανικής βάσης με πιστοποίηση σε πάστα για συγκόλληση μονωτικών πλακών, για; χρήση στο κατά EOTA πιστοποιημένο σύστημα <i>flex</i> . <b>Απόδωση/σακί:</b> 6,25m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση:</b> 4kg/m <sup>2</sup> για συγκόλληση	Γκρι	Δοχείο 25kg	24 δοχεία	
00000000	<b>ArmierungsspatTEL</b> Κόλλα οργανικής βάσης με πιστοποίηση σε πάστα για ενίσχυση και εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος, για χρήση στο κατά EOTA πιστοποιημένο σύστημα <i>flex</i> . <b>Απόδωση/σακί:</b> 6,25m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση:</b> 4kg/m <sup>2</sup> για συγκόλληση και εγκιβωτισμό	Γκρι	Δοχείο 25kg	24 δοχεία	
00000000	<b>AP50 freestyle</b> Κόλλα τσιφεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα με πιστοποίηση για χρήση στα κατά WecoP πιστοποιημένα συστήματα <i>therm, clima και comfort</i> . <b>Απόδωση/σακί:</b> 3,6÷5m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση:</b> 5÷7kg/m <sup>2</sup> για συγκόλληση και εγκιβωτισμό	Γκρι	Σακί 25kg	60 σακιά	
00000000	<b>AP50 bianco</b> Κόλλα τσιφεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα με πιστοποίηση για χρήση στα κατά WecoP πιστοποιημένα συστήματα <i>therm, clima και comfort</i> . <b>Απόδωση/σακί:</b> 3,6÷5m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση:</b> 5÷7kg/m <sup>2</sup> για συγκόλληση και εγκιβωτισμό	Γκρι	Σακί 25kg	60 σακιά	
00000000	<b>AP50 facile</b> Κόλλα τσιφεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα, για χρήση με μπχανί. Με πιστοποίηση για χρήση στα κατά WecoP πιστοποιημένα συστήματα <i>therm, clima και comfort</i> . <b>Απόδωση/σακί:</b> 3,6÷5m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση:</b> 5÷7kg/m <sup>2</sup> για συγκόλληση και εγκιβωτισμό	Γκρι	Σακί 25kg	60 σακιά	

## ΧΤΥΠΗΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Βύσμα	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000		TA6/110	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 110mm Δίσκος: 60mm	
00000000	<b>TA6</b> Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί. Με πιστοποίηση ΕΤΑ.	TA6/130	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 130mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA6/150	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 150mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA6/170	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 170mm Δίσκος: 60mm	

## ΧΤΥΠΗΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Βύσμα	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000	<b>TA7</b>  Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με καρφί από ατσάλι. Με πιστοποίηση ΕΤΑ.	TA7/110	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 110mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA7/130	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 130mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA7/150	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 150mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA7/170	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 170mm Δίσκος: 60mm	

## ΒΙΔΩΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Βύσμα	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000	<b>TA8</b>  Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυπροπυλένιο, με καρφί από ατσάλι. Με πιστοποίηση ΕΤΑ.	TA8/115	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 115mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA8/135	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 135mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA8/155	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 155mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA8/175	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 175mm Δίσκος: 60mm	
00000000	<b>TA9</b>  Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυπροπυλένιο, με καρφί από ατσάλι. Με πιστοποίηση ΕΤΑ.	TA9/80	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 80mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA9/100	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 100mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA9/120	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 120mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA9/140	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 140mm Δίσκος: 60mm	
00000000		TA9/160	Κουτί 100 τμχ.	Σώμα: 8 x 160mm Δίσκος: 60mm	

## ΧΤΥΠΗΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Βύσμα	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000	<b>ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ</b>  Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πλαστικό σώμα και πλαστικό καρφί, δίχως πιστοποίηση ΕΤΑ.	10/90	Κουτί 200 τμχ.	Σώμα: 10 x 90mm Δίσκος: 60mm	
00000000		10/120	Κουτί 200 τμχ.	Σώμα: 10 x 120mm Δίσκος: 60mm	
00000000		10/140	Κουτί 200 τμχ.	Σώμα: 10 x 140mm Δίσκος: 60mm	
00000000		10/160	Κουτί 200 τμχ.	Σώμα: 10 x 160mm Δίσκος: 60mm	
00000000		10/180	Κουτί 200 τμχ.	Σώμα: 10 x 180mm Δίσκος: 60mm	
00000000		10/200	Κουτί 200 τμχ.	Σώμα: 10 x 200mm Δίσκος: 60mm	

## ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000	<b>RE160</b> Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m <sup>2</sup> , με πιστοποίηση ETA.	Ρολό 55m <sup>2</sup>	50 x 1,10m	
00000000	<b>RE195</b> Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 145 gr/m <sup>2</sup> , κατάλληλο για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.	Ρολό 55m <sup>2</sup>	50 x 1,10m	
00000000	<b>RE380</b> Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 380 gr/m <sup>2</sup> , με υψηλή μοχανική αντοχή.	Ρολό 50m <sup>2</sup>	50 x 1m	

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000	<b>PR1</b> Γωνιόκρανο προστασίας από PVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 8x12cm για την κατασκευή απλών κάθετων γωνιών. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.	Δέμα των 100 τμχ.	8 x 12 x 250cm	
00000000	<b>PR3/50</b> Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 50mm.	Δέμα των 20 τμχ.	5 x 250cm	
00000000	<b>PR3/60</b> Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 60mm.	Δέμα των 20 τμχ.	6 x 250cm	
00000000	<b>PR3/70</b> Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 70mm.	Δέμα των 20 τμχ.	7 x 250cm	
00000000	<b>PR3/80</b> Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 80mm.	Δέμα των 20 τμχ.	8 x 250cm	
00000000	<b>PR3/100</b> Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5m και πάχος 100mm.	Δέμα των 20 τμχ.	10 x 250cm	
00000000	<b>PR4</b> Προφίλ δημιουργίας αρμού διαστολής για διακοπή της επιφάνειας στο ίδιο επίπεδο. Αποτελείται από PVC, αντιαλκαλικό πλέγμα και καουτσούκ κεντρικά. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.	Δέμα των 25 τμχ.	10-30 x 250cm	
00000000	<b>PR5</b> Προφίλ δημιουργίας αρμού διαστολής για διακοπή της επιφάνειας στο ίδιο επίπεδο. Αποτελείται από PVC, αντιαλκαλικό πλέγμα και καουτσούκ κεντρικά. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.	Δέμα των 25 τμχ.	10-30 x 250cm	
00000000	<b>PR6 (εξωτερικό)</b> Εξωτερικό προφίλ υδροσταλλάκτη, άκαμπτο από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος ώστε να αποτραπεί η διέσδυση υδάτων της πρόσοψης εντός της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.	Δέμα των 25 τμχ.	10 x 10 x 250cm	

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000	<b>PR6 (εσωτερικό)</b> Εσωτερικό προφίλ υδροσταλλάκτη, άκαμπτο από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων της πρόσωψης εντός της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.	Δέμα των 25 τμχ.	10 x 10 x 250cm	
00000000	<b>PR7</b> Προφίλ υδροσταλλάκτη, εύκαμπτο από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 12,5x12,5cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων της πρόσωψης εντός της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.	Δέμα των 10 τμχ.	12,5 x 12,5 x 250cm	
00000000	<b>PR8</b> Προφίλ από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα για σύνδεση σε κουφώματα παραθύρου ή πόρτας με προστατευτική ταινία.	Δέμα των 30 τμχ.	5 x 250cm	
00000000	<b>PR9</b> Σύνδεσμος οδηγού εκκίνησης από PVC.	Δέμα των 100 τμχ.	3cm	
00000000	<b>PR10</b> Γωνιόκρανο προστασίας από PVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 12,5x12,5cm για την κατασκευή γωνιών με άνοιγμα μεταξύ 35 και 145 μοιρών. Διατίθεται σε ρολό 50m.	Ρολό 50m	12,5 x 12,5cm x 50m	
00000000	<b>PR11</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 3 διαστάσεων για την ενίσχυση των γωνιών των ανοιγμάτων.	Δέμα των 25 τμχ.	Μήκος 10cm Καρρέ 4 x 4mm	
00000000	<b>PR12</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 2 διαστάσεων για την ενίσχυση των γωνιών των ανοιγμάτων.	Δέμα των 50 τμχ.	3 x 38,5cm Καρρέ 4 x 4mm	
00000000	<b>PR13/50</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.	Δέμα των 10 τμχ.	5 x 250cm	
00000000	<b>PR13/60</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.	Δέμα των 10 τμχ.	6 x 250cm	
00000000	<b>PR13/70</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.	Δέμα των 10 τμχ.	7 x 250cm	
00000000	<b>PR13/80</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.	Δέμα των 10 τμχ.	8 x 250cm	
00000000	<b>PR13/100</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.	Δέμα των 10 τμχ.	10 x 250cm	

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000	<b>PR14/35</b> Βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης	Δέμα των 200 τμχ.	Μήκος 35mm Διάμετρος 6mm	
00000000	<b>PR14/60</b> Βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης	Δέμα των 100 τμχ.	Μήκος 60mm Διάμετρος 8mm	
00000000	<b>PR15/60</b> Βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης	Δέμα των 100 τμχ.	Μήκος 60mm Διάμετρος 6mm	
00000000	<b>PR17</b> Αποστάτης από PVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας.	Κουτί των 100 τμχ.	Μέγεθος 50 x 50mm Πλάχος 3mm	
00000000	<b>PR18</b> Αποστάτης από PVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας.	Κουτί των 100 τμχ.	Μέγεθος 40 x 40mm Πλάχος 5mm	
00000000	<b>PR19</b> Αποστάτης από PVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας.	Κουτί των 100 τμχ.	Μέγεθος 40 x 40mm Πλάχος 10mm	
00000000	<b>PR22/4</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 2 διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2m, με μορφή αυλάκωσης: 30 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).	Κουτί των 10 τμχ.	30 x 20 x 17mm Μήκος 200mm	
00000000	<b>PR22/5</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 2 διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2m, με μορφή αυλάκωσης: 37 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).	Κουτί των 10 τμχ.	37 x 20 x 17mm Μήκος 200mm	
00000000	<b>PR22/6</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2m, με μορφή αυλάκωσης: 30 x 0 x 17mm (τριγωνική).	Κουτί των 10 τμχ.	30 x 0 x 17mm Μήκος 200mm	
00000000	<b>PR23/1</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εξωτερικής σκοτίας σε μήκος 2m, με μορφή αυλάκωσης: 30 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).	Κουτί των 10 τμχ.	37 x 20 x 17mm	
00000000	<b>PR23/2</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εξωτερικής σκοτίας σε μήκος 2m, με μορφή αυλάκωσης: 37 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).	Κουτί των 10 τμχ.	30 x 20 x 17mm	
00000000	<b>PR23/4</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής σκοτίας σε μήκος 2m, με μορφή αυλάκωσης: 30 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).	Κουτί των 10 τμχ.	37 x 20 x 17mm	

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Συσκευασία	Διαστάσεις	Τιμή €
00000000	<b>PR23/5</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής σκοτίας σε μήκος 2m, με μορφή αυλάκωσης: 37 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).	Κουτί των 10 τμχ.	37 x 20 x 17mm	
00000000	<b>PR23/1</b> Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής σκοτίας σε μήκος 2m, με μορφή αυλάκωσης: 30 x 0 x 17mm (τριγωνική).	Κουτί των 10 τμχ.	30 x 0 x 17mm	
00000000	<b>PR24</b> Εύκαμπτο γωνιόκρανο προστασίας από PVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 8 x 12cm για την κατασκευή τόξων. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.	Κουτί των 50 τμχ.	8 x 12 x 250mm	
00000000	<b>PR25/50</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.	Κουτί των 10 τμχ.	5 x 250cm	
00000000	<b>PR25/60</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.	Κουτί των 10 τμχ.	6 x 250cm	
00000000	<b>PR25/70</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.	Κουτί των 10 τμχ.	7 x 250cm	
00000000	<b>PR25/80</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.	Κουτί των 10 τμχ.	8 x 250cm	
00000000	<b>PR25/100</b> Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.	Κουτί των 10 τμχ.	10 x 250cm	
00000000	<b>L 25/50</b> Μονωτικό από υαλοβάμβακα για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,72m <sup>2</sup> 1 δέμα 5,76m <sup>2</sup>	60 x 120 x 5cm	
00000000	<b>L 25/60</b> Μονωτικό από υαλοβάμβακα για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,72m <sup>2</sup> 1 δέμα 4,32m <sup>2</sup>	60 x 120 x 6cm	
00000000	<b>L 25/80</b> Μονωτικό από υαλοβάμβακα για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,72m <sup>2</sup> 1 δέμα 3,60m <sup>2</sup>	60 x 120 x 8cm	
00000000	<b>L 25/100</b> Μονωτικό από υαλοβάμβακα για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,72m <sup>2</sup> 1 δέμα 2,88m <sup>2</sup>	60 x 120 x 10cm	
00000000	<b>RL 30/50</b> Μονωτικό από πετροβάμβακα (lamella) για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,33m <sup>2</sup> 1 δέμα 4m <sup>2</sup>	33,3 x 100 x 5cm	
00000000	<b>RL 30/60</b> Μονωτικό από πετροβάμβακα (lamella) για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,33m <sup>2</sup> 1 δέμα 2,66m <sup>2</sup>	33,3 x 100 x 6cm	
00000000	<b>RL 30/80</b> Μονωτικό από πετροβάμβακα (lamella) για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,33m <sup>2</sup> 1 δέμα 2m <sup>2</sup>	33,3 x 100 x 8cm	
00000000	<b>RL 30/100</b> Μονωτικό από πετροβάμβακα (lamella) για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,33m <sup>2</sup> 1 δέμα 2m <sup>2</sup>	33,3 x 100 x 10cm	
00000000	<b>S 125/50</b> Μονωτικό από φυσικό φελλό για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,5m <sup>2</sup> 1 δέμα 3m <sup>2</sup>	50 x 100 x 5cm	
00000000	<b>S 125/60</b> Μονωτικό από φυσικό φελλό για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,5m <sup>2</sup> 1 δέμα 2,5m <sup>2</sup>	50 x 100 x 6cm	
00000000	<b>S 125/80</b> Μονωτικό από φυσικό φελλό για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,5m <sup>2</sup> 1 δέμα 2m <sup>2</sup>	50 x 100 x 8cm	
00000000	<b>S 125/100</b> Μονωτικό από φυσικό φελλό για θερμομόνωση/πχομόνωση	1 πλάκα 0,5m <sup>2</sup> 1 δέμα 1,5m <sup>2</sup>	50 x 100 x 10cm	

## ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Χρώμα	Συσκευασία	Ποσότητα / Παλέτα	Τιμή €
00000000	<b>Weber Prime RC14</b> Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με σιλοξανικά επιχρίσματα <b>weber.cote action</b> . <b>Απόδωση δοχείου 20lt:</b> 240÷360m <sup>2</sup> <b>Απόδωση δοχείου 5lt:</b> 60÷90m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> απαιτείται 1:1 μίξη με νερό (0,0555÷0,083lt)	Διάφανο	Δοχείο 20lt	30 δοχεία	
00000000		Διάφανο	Δοχείο 5lt	90 δοχεία	
00000000	<b>Weber Cote Action F</b> Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 0,8mm. <b>Απόδωση δοχείου 25kg:</b> 13,8÷14,7m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> 1,7÷1,83kg	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 400-600-700	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 900	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000	<b>Weber Cote Action R</b> Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,2mm. <b>Απόδωση δοχείου 25kg:</b> 12,5÷13,1m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> 1,9÷2,0kg	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 400-600-700	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 900	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000	<b>Weber Cote Action L</b> Χρώμα σιλοξανικής βάσης. <b>Απόδωση δοχείου 14lt:</b> 52m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> 0,25÷0,27lt	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 400-600-700	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 900	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000	<b>Weber Cote Action L plus</b> Χρώμα σιλοξανικής βάσης με πολύ λεπτή κοκκομετρία. <b>Απόδωση δοχείου 14lt:</b> 49m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup> (για 2 στρώσεις):</b> 0,27÷0,30lt	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 400-600-700	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 900	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	

## ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

00000000	<b>Weber Cote RA13</b> Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με ακρυλικά επιχρίσματα <b>weber.cote riviera</b> . <b>Απόδωση δοχείου 15lt:</b> 375m <sup>2</sup> <b>Απόδωση δοχείου 5lt:</b> 125m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup> (απαιτείται 1:5 μίξη με νερό):</b> 0,04lt	Διάφανο	Δοχείο 15lt	30 δοχεία	
00000000		Διάφανο	Δοχείο 15lt	80 δοχεία	
00000000	<b>Weber Cote Riviera R</b> Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,2mm. <b>Απόδωση δοχείου 25kg:</b> 12,5m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> 2kg	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 400-600-700	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 900	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000	<b>Weber Cote Riviera G</b> Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,8mm. <b>Απόδωση δοχείου 25kg:</b> 8,3m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> 3kg	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 400-600-700	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 900	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	

## ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Κωδικός	Όνομασία / Εφαρμογές	Χρώμα	Συσκευασία	Ποσότητα / Παλέτα	Τιμή €
00000000	 <b>Weber Cote Riviera L</b> Χρώμα οργανικής βάσης. <b>Απόδωση δοχείου 14lt:</b> 43,8m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup> (για 2 στρώσεις):</b> 0,32lt	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 400-600-700	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000		Σειρά 900	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	

## ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

00000000		<b>Weber Prime RS12-A</b> Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με επιχρίσματα της σειράς <b>weber.tec flex</b> . <b>Απόδωση δοχείου 20lt:</b> 100÷200m <sup>2</sup> <b>Απόδωση δοχείου 5lt:</b> 25÷50m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> απαιτείται 1:1 μίχη με νερό (0,0555÷0,083lt)	Διάφανο	Δοχείο 20lt	30 δοχεία	
00000000		<b>Weber Tec Flex R</b> Έγχρωμο τελικό φινίρισμα με ελαστομερείς ρητίνες, με κοκκομετρία 1,2mm. <b>Απόδωση δοχείου 25kg:</b> 12,5m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> 2kg	Διάφανο	Δοχείο 5lt	90 δοχεία	
00000000			Σειρά 200-300-500	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000			Σειρά 400-600-700	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000			Σειρά 900	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	

## ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

00000000		<b>Weber Prime Mineral</b> Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με επιχρίσματα <b>weber.cote mineral</b> . <b>Απόδωση δοχείου 20lt:</b> 100m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup> (δεν αραιώνεται):</b> 0,20lt	Διάφανο	Δοχείο 20lt	30 δοχεία	
00000000		<b>Weber Cote Mineral R</b> Έγχρωμο διακοσμητικό οργανικό επίχρισμα με ειδικά πρόσμικτα που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,2mm. <b>Απόδωση δοχείου 25kg:</b> 12,5m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup> (για 2 στρώσεις):</b> 0,27÷0,30lt	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000			Σειρά 400-600-700	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000			Σειρά 900	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		<b>Weber Cote Mineral G</b> Έγχρωμο διακοσμητικό οργανικό επίχρισμα με ειδικά πρόσμικτα που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,8mm. <b>Απόδωση δοχείου 25kg:</b> 7,1÷8,3m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup>:</b> 3÷3,5kg	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000			Σειρά 400-600-700	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000			Σειρά 900	Δοχείο 25kg	33 δοχεία	
00000000		<b>Weber Cote Mineral L</b> Χρώμα με ειδικά πρόσμικτα που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές. <b>Απόδωση δοχείου 14lt:</b> 51,8m <sup>2</sup> <b>Κατανάλωση/m<sup>2</sup> (για 2 στρώσεις):</b> 0,27lt	Σειρά 200-300-500	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000			Σειρά 400-600-700	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	
00000000			Σειρά 900	Δοχείο 14lt	33 δοχεία	